


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: / Nr. 4/CPR/2015/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ¹ 1. <i>Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:</i> ¹		Asfalt drogowy 70/100 <i>Kelių bitumas 70/100</i>		
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ¹ 2. <i>Naudojimo paskirtis (-ys):</i> ¹		Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przeno- szących ruch kołowy <i>Kelių, oro uostų ir kitų bitumo paviršių statybai ir priežiurai</i>		
3. Producent: ¹ 3. <i>Gamintojas:</i> ¹		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, <i>Lenkija</i> Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, <i>Lenkija</i>		
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytko- wych: ¹ 4. <i>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema</i> <i>(-os):</i> ¹		2+		
5. Norma zharmonizowana: ¹ 5. <i>Darnusis standartas:</i> ¹ Jednostka lub jednostki notyfikowane: ¹ <i>Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):</i> ¹		EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 14) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 <i>Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434</i>		
6. Deklarowane własności użytkowe: ¹ 6. <i>Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):</i> ¹				
Zasadnicze charakterystyki <i>Esminės charakteristikos</i>		Właściwości użytkowe <i>Eksploatacinės savybės</i>		Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknięcia PiK wg LST EN 1427) <i>Nuoseklumo veikiant aukšta temperatūra (Minkštėjimo temperatūra pagal tįdą ir rutulio metodą pagal LST EN 1427)</i>		43 – 51	°C	EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 14)
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg LST EN 1426) <i>Nuoseklumo netiesioginio temperatūros operacijoje (penetracija kai yra 25°C pagal LST EN 1426)</i>		70 – 100	0,1mm	
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg LST EN 12593) <i>Trapūs ne žemos temperatūros darbui (Trapumo temperatūra pagal Frasą pagal LST EN 12593)</i>		≤ -10	°C	

¹ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

¹ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.

Zasadnicze charakterystyki <i>Esminės charakteristikos</i>		Właściwości użytkowe <i>Ekspluatacinės savybės</i>		Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Stalność konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg LST EN 12607-1): <i>Stabilumas ir nuoseklumas – atsparumas kietėjimui (RTFOT metodu pagal LST EN 12607-1):</i>				EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 14)
<ul style="list-style-type: none">- zmiana masy po RTFOT- <i>masės pokytis po RTFOT</i>- pozostała penetracja w 25°C po RTFOT- <i>liekamoji penetracija kai yra 25°C RTFOT</i>- wzrost temperatury mięknięcia PiK po RTFOT- <i>Inkštėjimo temperatūros pagal tįdą ir rutulį padidėjimas po RTFOT</i>		≤ 0,8	%	
		≥ 46	%	
		≤ 9	°C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych <i>Pavojingų medžiagų</i>		spełnia <i>atitinka</i>		
Właściwości dodatkowe <i>Papildomos savybės</i>		Właściwości użytkowe <i>Ekspluatacinės savybės</i>		Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty Clevelanda wg LST EN ISO 2592) <i>Užliesmošanas (Cleveland open cup pagal LST EN ISO 2592)</i>		≥ 230	°C	EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 14)
Zawartość składników rozpuszczalnych wg LST EN 12592 <i>Tirpumas pagal LST EN 12592</i>		≥ 99,0	°C	
Lepkość dynamiczna w 60°C wg LST EN 12596 <i>Dinaminė klampa kai yra 60°C pagal LST EN 12596</i>		≥ 90	Pa*s	
Lepkość kinematyczna w 135°C wg LST EN 12595 <i>Kineminė klampa kai yra 135°C 135°C pagal LST EN 12595</i>		≥ 230	mm/s ²	
<p>7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.¹</p> <p>7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.¹</p> <p style="text-align: center;">W imieniu producenta podpisać(-a):¹ <i>Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):¹</i></p> <p style="text-align: center;">Krzysztof Kozera – Kierownik Bloku Olejowo - Asfaltowego (nazwisko i stanowisko / vardas ir pavardė)</p> <p>Płock, 19.09.2016 (miejsce i data wydania) (vieta išdavimo data)</p> <p style="text-align: right;"> (podpis) (parašas)</p>				

¹ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

¹ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.